

## NETTOYAGE DES PLAQUES D'ACIER LAQUÉ

Commencez toujours avec précaution et testez d'abord sur une zone peu visible.

Lors du nettoyage des plaques d'acier laqué, il est important de veiller à ce que les produits utilisés n'endommagent pas le matériau ni son traitement de surface. Seuls les produits de nettoyage neutres avec une valeur de pH comprise entre 6 et 8 sont autorisés. Ces produits doivent également être non abrasifs. Exemples autorisés :

- Solutions savonneuses douces
- Nettoyants multi-usages neutres (sans solvants)
- Chiffons ou éponges doux (comme les chiffons en microfibre)
- Eau tiède

L'utilisation de produits abrasifs ou agressifs tels que la laine d'acier, le papier de verre, les solvants ou les produits chimiques caustiques est interdite.



Nettoyez toujours avec des mouvements doux et rincez à l'eau claire pour éliminer les résidus de nettoyage. Séchez la surface avec un chiffon doux et non pelucheux pour éviter les taches.



Robberechts décline toute responsabilité en cas de dommages résultant du non-respect de ces consignes ou de l'utilisation incorrecte de produits de nettoyage. L'utilisateur est responsable du test préalable des produits sur une zone discrète. Nos conditions générales de vente et de livraison s'appliquent. Ces instructions de nettoyage sont basées sur des connaissances générales du produit et sur l'expérience pratique. Elles sont fournies à titre informatif et ne garantissent pas une utilisation sans dommage dans toutes les situations.

## ROBBERECHTS