



ROBBERECHTS

ADDRES
ADRES

Onze referentie :

DATUM,

Betreft:

TWINN SCHUIFDEURKAST



Robberechts NV | Slachthuisstraat 21 | 2300 Turnhout | info@robberechts.be | www.robberechts.be
Tel: +32 (0) 14 44 84 00 | Fax: +32 (0) 14 44 84 01
RPR: Turnhout | BTW: BE 0423.718.170 | NR registratie aannemer: 022312
BELFIUS: 068-2299845-02 | IBAN: BE32 0682 2998 4502 | BIC: GKCCBEBB





ROBBERECHTS

ADDRES
ADRES

Onze referentie :

DATUM,

Betreft:

Technische omschrijving

Attesten & normeringen

Het Twinn programma is met succes getest door de TÜV op onderstaande normen mbt ergonomie, sterkte en duurzaamheid:

- DIN EN 14073-2:2004
- DIN EN 14073-3:2004
- DIN EN 14074:2004
- DIN Fachbericht 147:2006
- De kasten met rechthoekige perforatie (A) voldoen aan klasse C, conform de norm EN ISO 11654 : 2007 (attest WTCB).
- Het CO2-emissie rapport voor de Twinn schuifdeurkast is beschikbaar op aanvraag (attest CO2Logic).

Romp

- De schuifdeurkasten bestaan uit 2 of 3 metalen rompen (breedte 80, 100 of 120 cm en breedte 90 cm enkel voor de kast met 2 rompen), die op locatie tot één geheel gemonteerd worden. De kasten zijn toegankelijk aan ofwel één zijde, ofwel kunnen de rompen gespiegeld aan elkaar geplaatst worden, waardoor de ene romp langs de voorzijde en de andere romp langs de achterzijde toegankelijk is.
- De rompen van de kast zijn monobloc gelaste constructies met verstevigde zijanten en bodem.
- De plaatdikte van de kasten varieert van 1,2 tot 0,8 mm.
- In de bodem van elke romp zijn 2 Omega-vormige profielen gelast (plaatdikte 1,2 mm), waarin 4 van binnenuit regelbare stelvoeten (d.m.v. inbusleutel) gemonteerd worden. Aan de binnenzijde werd de bodem verhoogd, zodat er geen niveauverschil meer aanwezig is tussen de bodem en sokkel. De regelvoeten hebben een bolle onderkant en zijn getefloniseerd waardoor de kasten goed verschuifbaar zijn.
- In het dak van de kast is een rail voor hangklassement voorzien.
- De rug van de kast is uit één inliggende metalen plaat en garandeert een mooie afwerking, waardoor de kast als scheidingswand kan dienen.
- De binnenzijanten van de kast zijn voorzien van perforaties voor het bevestigen van de





ROBBERECHTS

ADDRES
ADRES

Onze referentie :

DATUM,

Betreft:

binnenuitrusting. De accessoires kunnen in stappen van 20 mm verplaatst worden.

Deuren en slot

- Volgende configuraties zijn mogelijk :
 - Elke deur is afzonderlijk afsluitbaar dmv een 2-punts-cilinderslot met 1 plooisleutel en 1 vaste sleutel. Het slotnummer is zowel gegraveerd in het slot als op beide sleutels. De beide slotpinnen bewegen in tegenovergestelde richting.
- Elke deur is afzonderlijk afsluitbaar dmv een 2-puntsluiting, te activeren met een 4 cijfercombinatieslot (enkel voor de kast met twee rompen).
- De geleiders worden voorgemonteerd op de kastrompen. De runners lopen op wielen aan de boven- en onderzijde. De onderste wielen zijn kogelgelagerd.
- Voor de deuren bieden wij verschillende afwerkingsniveaus. U heeft de keuze tussen:
- Akoestisch dempende deuren: deze zijn vervaardigd uit geperforeerd metaal en opgevuld met een akoestisch dempende mousse van Akotherm. De mousse is standaard beschikbaar in de kleuren wit en zwart.
De mousse is vrij van chemische bindmiddelen, is huidvriendelijk, anti-allergisch, vormstabiel, niet giftig en geeft geen stofvorming.
- Standaard zijn 3 perforaties mogelijk : een rechthoekige, vierkante of cirkelvormige ponsing.
- Volle metalen deuren.
- Houten deuren, enkel voorzien voor de kast met twee rompen.
- Optioneel is een softclosing beschikbaar die gemonteerd kan worden op de buitenste deuren (geen softclosing voor de middelste deur in de configuratie met 3 deuren).

Afwerking

- Alle metalen onderdelen van de kast zijn voorzien van een epoxy poedercoating.
- Rugpanelen in stof of in geperforeerd metaal opgevuld met een akoestisch dempende mousse, kunnen optioneel besteld worden.
- De bovenzijde van de kast moet afgewerkt worden met een topblad in metaal, melamine of nanotech.

Uitrusting en accessoires

- De kasten worden leeg aangeboden.
- Voor het overzicht van de aangeboden accessoires verwijzen wij naar de prijslijst.





ROBBERECHTS

ADDRES
ADRES

Onze referentie :

DATUM,

Betreft:

- De binnenuitrusting is om de 20 mm in de hoogte verstelbaar.
- De legborden zijn multifunctioneel en gemaakt uit geëpoxideerd staal. De legborden hebben een draagvermogen van min. 75 kg per strekkende meter, zonder dat er een doorbuiging ontstaat van meer dan 3 mm bij een gelijke belasting, gemeten vooraan in het midden van het legbord).
De voor- en achterkant zijn gevormd dmv 3 plooien; de zijkanten hebben 1 plooi.
- Een anti-kantelsysteem wordt geactiveerd dmv een staafverbinding tussen 2 uittrekbare accessoires, glijdend op telescoopgeleiders (= antikantelsysteem ISL 3 van Thomas Regout). Dit systeem verhindert dat meer dan 1 accessoire tegelijkertijd kan uitgetrokken worden.

