



AMEUBLEMENT

CERTIFICAT DE QUALITÉ

Quality Certificate

Titulaire

Owner

ROBBERECHTS

Slachthuisstraat 21
2300 TURNHOUT

Gamme

Range

TOP LINE

Marque commerciale

Marketing brand

ROBBERECHTS

Produit

Product

Meuble de rangement de bureau

Caisson mobile métal 2 et 3 tiroirs

Storage furniture for office

Desk

Caractéristiques certifiées / Certified characteristics

- La marque NF Environnement - Ameublement est délivrée pour des produits ayant un impact moindre sur l'environnement tout en garantissant la même aptitude à l'usage que les autres produits du marché.
- Les caractéristiques certifiées portent sur des enjeux liés à la santé et la sécurité de l'utilisateur, la durabilité du produit, la limitation des impacts sur l'environnement tout au long du cycle de vie du produit.
- NF environment certified products reduce impact on the environment and offer suitable fitness for use compared with other similar products or on the market.
- Criteria are based on life cycle approach, from the raw materials used in production process to the end of life of the finished product.

Conformes aux normes : NF EN 14073-2 (2005), NF EN 14073-3 (2005), NF EN 14074 (2005)

Comply with standards

En cas de contestation, seule la version française fait foi / In case of dispute, only the French version is authentic

cofrac



ACCREDITATION
N° 5-0011
PORTEE
CERTIFICATION
DE PRODUITS
ET SERVICES
WWW.COFRAC.FR



INSTITUT
TECHNOLOGIQUE

FCBA atteste la conformité des produits décrits ci-dessus au référentiel de certification NF Environnement-Ameublement dans les conditions définies dans les Règles Générales des marques NF. En vertu du présent certificat délivré par FCBA, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la marque NF à la société qui en est bénéficiaire, pour les produits objet de ce certificat, pour toute sa durée de validité. Ce certificat est fondé sur un contrôle permanent. Il ne peut préjuger des décisions qui seraient prises en cours d'année, à l'examen des résultats de ce contrôle. La liste à jour des titulaires de la marque et des produits certifiés est disponible sur Internet www.fcba.fr. Seuls les produits accompagnés d'une étiquette ou livrés avec un document faisant référence à la marque NF Environnement-Ameublement peuvent se prévaloir du présent certificat

FCBA certifies that the products described above comply with the certification reference document NF Environnement-Ameublement as provided by the General Rules of NF mark. Under this certificate issued by FCBA, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the company who is the beneficiary, for the products covered by the certificate, for its entire duration. This certificate is based on a continuous control. It can not prejudice the decisions that would be taken during the year, at the review of the results of this control. The update list of the brand's holders and certified products is available at FCBA website www.fcba.fr. Only the products labelled with the trade mark logo or delivered with a document mentioning the trade mark NF Environnement-Ameublement can make use of this certificate.

Numéro de Certificat : 00010092

Certificate Nr :

Annule et remplace N° 008095

Cancel and replaces :

Date d'émission : 21/02/2022

Issued :

Valable jusqu'au : 20/02/2025

Valid until :

Nombre de pages / Pages : 2

LE DIRECTEUR CERTIFICATION
ALAIN HOCQUET

Siège Social
10, rue Galilée
CS 81050 Champs sur Marne
77447 Marne la Vallée Cedex 2

www.fcba.fr



AMEUBLEMENT

Annexe technique

Technical appendix

DIMENSIONS

H 600 mm, L 420 mm, P 600 ou 800 mm
H 600 mm - W 420 mm - D 600 or 800 mm

STRUCTURE

Corps en tôle d'acier ép. 8/10 mm avec renforts en tôle d'acier de 1.5 mm

TIROIRS

Tiroirs métal ép. 0.5 mm
Façades en tôle d'acier épaisseur 1 mm
Glissières à billes à extraction totale
Serrure centralisée et système de condamnation sélective

DIMENSIONS

*H 600 mm, L 420 mm, P 600 ou 800 mm
H 600 mm - W 420 mm - D 600 or 800 mm*

STRUCTURE

Body in steel plate thickness 0.8 mm, reinforcements in steel 1.5 mm

DRAWERS

*Drawers in steel plate thickness 0.5 mm
Fronts in steel plate 1 mm
Ball bearing guides with total extraction
Central locking, with master key system*